

FEM

**FABRICATION
CONCEPTION
MÉCANIQUE**



**200, Damasse Breton,
Parc Industriel, St-Lambert,
Beauce, Canada, G0S-2W0**

TÉL: 418-889-8777

EXCAVATRICES POUR TRACTEURS AGRICOLES OPTION PRÉHENSEUR

Caractéristiques :

- Attache 3 points d'installation rapide;
- Leviers de contrôle « joystick », valve sectionnelle;
- Rotation à doubles cylindres avec amortisseurs, pour une amplitude de 177° ;
- Montées sur coussinets trempés 58 Rockwell et axes de rotation durcis changeables;
- Fabrication de qualité industrielle;
- Composantes hydrauliques de haute qualité;
- Godet et système d'attache 3 points inclus;
- Dents de godets interchangeables;
- Options : réalisations particulières sur demande.

Caractéristiques	Modèles			
	612 HDSP	814 HDSP	814 HDSTP	1220 HDSP
Profondeur de creusage (pieds)	6	8	8 à 10	12
Hauteur de chargement (pouces)	70	84	84 à 108	120
Force de levage en pleine extension (livres)	820	1100	1100	1150
Force de creusage du godet (pouces)	3600	5100	5100	5100
Grosseur du godet (pouces)	12	14	14	20
Pression d'opération recommandée (PSI)	2500	2500	2500	2500
Débit recommandé (GPM)	3	4	4	5
Poids (livres)	725	970	1080	1425
Puissance recommandée du tracteur	15 à 30 HP	30 à 50 HP	30 à 50 HP	50 à 80 HP
Option : bras télescopique disponible	ND	ND	24 pouces supplémentaires	ND

Détaillant autorisé